

MICRO SE 3.0-08-200

*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio.

Compressore a vite lubrificato trifase con trasmissione a cinghia con controllo elettromeccanico ed avviamento diretto. Cabina insonorizzata in lamiera verniciata a caldo e completo di serbatoio da 200 litri


DATI TECNICI

Codice prodotto	V77JS72FNM701	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS14	
Capacità serbatoio (l)	200	
Potenza	3	
Aria resa	l/min.	430
	m3/min.	0,43
	c.f.m.	15
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	59	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	1/2"	
Controllore	Login	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	188	
Peso netto (kg)	155	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	1560x660x1430	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	1480x520x1280	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.