

MICRO SE 4.0-08-200 ES

*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato trifase con trasmissione a cinghia con controllo elettromeccanico ed avviamento diretto. Cabina insonorizzata in lamiera e completo di serbatoio da 200 litri ed essiccatore firgorifero


DATI TECNICI

| | | |
|-----------------------------------|---------------|------|
| Codice prodotto | V77JR72FNM801 | |
| Lubrificazione | Con olio | |
| Gruppo vite | FS14 | |
| Capacità serbatoio (l) | 200 | |
| Potenza | 4 | |
| Aria resa | l/min. | 580 |
| | m3/min. | 0,58 |
| | c.f.m. | 20 |
| Pressione massima | bar | 8 |
| | p.s.i. | 116 |
| N° di stadi | 1 | |
| Livello sonoro (dB(A)) | 60 | |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50 | |
| Connessione (G) | 1/2" | |
| Controllore | Login | |
| Tipologia motore | Elettrico | |
| Efficienza energetica | IE3 | |
| Peso lordo (kg) | 212 | |
| Peso netto (kg) | 179 | |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | 1560x660x1430 | |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | 1480x520x1280 | |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.