

MICRO 4.0-08-200 ES

*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato trifase con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETMII e avviamento stella/triangolo. Cabina insonorizzata in lamiera completo di serbatoio da 200 litri e essiccatore frigorifero


DATI TECNICI

Codice prodotto	V77JR92FNMB01	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS14	
Capacità serbatoio (l)	200	
Potenza	4	
Aria resa	l/min.	580
	m3/min.	0,58
	c.f.m.	20
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	60	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	1/2"	
Controllore	ETMII	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	232	
Peso netto (kg)	208	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	1540x620x1470	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	1430x550x1310	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.