

**MICRO 5.5-08-270 ES**

\*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato trifase con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETMII e avviamento stella/triangolo. Cabina insonorizzata in lamiera completo di serbatoio da 270 litri e essiccatore frigorifero


**DATI TECNICI**

Codice prodotto	V91JW92FNM801	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS14	
Capacità serbatoio (l)	270	
Potenza	5,5	
Aria resa	l/min.	720
	m3/min.	0,72
	c.f.m.	25
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	64	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	1/2"	
Controllore	ETMII	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	265	
Peso netto (kg)	230	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	1720x750x1680	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	1560x570x1390	

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.