

**MICRO 5.5-13-270 ES**

\*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato trifase con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETMII e avviamento stella/triangolo. Cabina insonorizzata in lamiera completo di serbatoio da 270 litri e essiccatore frigorifero


**DATI TECNICI**

|                                   |               |      |
|-----------------------------------|---------------|------|
| Codice prodotto                   | V91JM92FNM601 |      |
| Lubrificazione                    | Con olio      |      |
| Gruppo vite                       | FS14          |      |
| Capacità serbatoio (l)            | 270           |      |
| Potenza                           | 5,5           |      |
| Aria resa                         | l/min.        | 485  |
|                                   | m3/min.       | 0,49 |
|                                   | c.f.m.        | 17   |
| Pressione massima                 | bar           | 13   |
|                                   | p.s.i.        | 189  |
| N° di stadi                       | 1             |      |
| Livello sonoro (dB(A))            | 64            |      |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50        |      |
| Connessione (G)                   | 1/2"          |      |
| Controllore                       | ETMII         |      |
| Tipologia motore                  | Elettrico     |      |
| Efficienza energetica             | IE3           |      |
| Peso lordo (kg)                   | 265           |      |
| Peso netto (kg)                   | 229           |      |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     | 1720x750x1680 |      |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       | 1560x570x1390 |      |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.