

MICRO 5.5-08-500 ES



Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato trifase con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETMII e avviamento stella/triangolo. Cabina insonorizzata in lamiera completo di serbatoio da 500 litri e essiccatore frigorifero

DATI TECNICI

Codice prodotto	V83JW92FNM801	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS14	
Capacità serbatoio (l)	500	
Potenza	5,5	
Aria resa	l/min.	720
	m3/min.	0,72
	c.f.m.	25
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	64	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	1/2"	
Controllore	ETMII	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	352	
Peso netto (kg)	310	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2070x800x1680	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	2000x600x1480	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.