Fini
COMPRESSED AIR SINCE 1952.

MICRO 5.5-10-500 ES

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato trifase con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETMII e avviamento stella/triangolo. Cabina insonorizzata in lamiera completo di serbatoio da 500 litri e essiccatore frigorifero



Immagine momentaneamente non disponibile.

DATI TECNICI

Codice prodotto		V83JO92FNM801
Lubrificazione		Con olio
Gruppo vite		FS14
Capacità serbatoio (l)		500
Potenza		5,5
Aria resa	l/min.	650
	m3/min.	0,65
	c.f.m.	23
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi		1
Livello sonoro (dB(A))		64
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)		400/50
Connessione (G)		1/2"
Controllore		ETMII
Tipologia motore		Elettrico
Efficienza energetica		IE3
Peso lordo (kg)		352
Peso netto (kg)		310
Dimensioni imballo LxPxA (mm)		2070x800x1680
Dimensioni nette LxPxA (mm)		2000x600x1480

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.