

PLUS 8-10

*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione a cinghia.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETMII e avviamento stella/triangolo. Cabina insonorizzata in lamiera verniciata a caldo per assicurare la massima silenziosità


DATI TECNICI

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|------|
| Codice prodotto | V60NH92FNM760 | |
| Lubrificazione | Con olio | |
| Gruppo vite | FS26 | |
| Potenza | 7,5 | |
| Aria resa | l/min. | 1000 |
| | m ³ /min. | 1,00 |
| | c.f.m. | 35 |
| Pressione massima | bar | 10 |
| | p.s.i. | 145 |
| N° di stadi | 1 | |
| Livello sonoro (dB(A)) | 68 | |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50 | |
| Connessione (G) | 3/4" | |
| Controllore | ETMII | |
| Tipologia motore | Elettrico | |
| Efficienza energetica | IE3 | |
| Peso lordo (kg) | 219 | |
| Peso netto (kg) | 205 | |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | 940x770x1150 | |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | 820x680x980 | |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.