

PLUS 11-13-500 ES

*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETMII. Cabina insonorizzata in lamiera verniciata a caldo, completo di serbatoio da 500 litri ed essiccatore frigorifero


DATI TECNICI

Codice prodotto	V83NN92FNM801	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS26	
Capacità serbatoio (l)	500	
Potenza	11	
Aria resa	l/min.	1100
	m ³ /min.	1,10
	c.f.m.	39
Pressione massima	bar	13
	p.s.i.	189
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	69	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	1"	
Controllore	ETMII	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	420	
Peso netto (kg)	380	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2070x800x1850	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	2000x680x1630	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.