

**PLUS 15-08-500 ES**

\*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio ed essiccatore.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETMII. Cabina insonorizzata in lamiera verniciata a caldo, completo di serbatoio da 500 litri ed essiccatore frigorifero


**DATI TECNICI**

|                                   |                      |      |
|-----------------------------------|----------------------|------|
| Codice prodotto                   | V83NP92FNM801        |      |
| Lubrificazione                    | Con olio             |      |
| Gruppo vite                       | FS26                 |      |
| Capacità serbatoio (l)            | 500                  |      |
| Potenza                           | 15                   |      |
| Aria resa                         | l/min.               | 2150 |
|                                   | m <sup>3</sup> /min. | 2,15 |
|                                   | c.f.m.               | 76   |
| Pressione massima                 | bar                  | 8    |
|                                   | p.s.i.               | 116  |
| N° di stadi                       | 1                    |      |
| Livello sonoro (dB(A))            | 70                   |      |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50               |      |
| Connessione (G)                   | 1"                   |      |
| Controllore                       | ETMII                |      |
| Tipologia motore                  | Elettrico            |      |
| Efficienza energetica             | IE3                  |      |
| Peso lordo (kg)                   | 452                  |      |
| Peso netto (kg)                   | 412                  |      |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm)     | 2070x800x1850        |      |
| Dimensioni nette LxPxA (mm)       | 2000x680x1630        |      |

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.