

PLUS 16-13-500

*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, completo di serbatoio.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETMII. Cabina insonorizzata in lamiera verniciata a caldo per assicurare la massima silenziosità, comparto di serbatoio da 500 litri



DATI TECNICI

Codice prodotto	V83NW92FNM701	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS50	
Capacità serbatoio (l)	500	
Potenza	15	
Aria resa	l/min.	1750
	m3/min.	1,75
	c.f.m.	62
Pressione massima	bar	13
	p.s.i.	189
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	68	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	3/4"	
Controllore	ETMII	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	511	
Peso netto (kg)	410	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2070x800x1850	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	2000x680x1630	

~~* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.~~

FNA S.p.A. - Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - Italy - www.finicompressors.com - info@fnacompressors.com