

PLUS 22-08 ES VS

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, ad elevata efficienza energetica.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETIV e regolazione ad inverter. Cabina insonorizzata in lamiera verniciata e ventilazione radiale e completo di essiccatore integrato



Immagine momentaneamente non disponibile.

DATI TECNICI

Codice prodotto	V60QD97FNM860	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS50	
Potenza	22	
Aria resa	l/min.	1350 - 3350
	m3/min.	1,35 - 3,35
	c.f.m.	48 - 118
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	68	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	1" 1/4	
Controllore	ETIV	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	586	
Peso netto (kg)	487	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2050x1140x1670	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	1740x830x1130	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.