Fini
COMPRESSED AIR SINCE 1952.

PLUS 22-10 ES VS

Compressore a vite con trasmissione a cinghia, ad elevata efficienza energetica.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETIV e regolazione ad inverter. Cabina insonorizzata in lamiera verniciata e ventilazione radiale e completo di essiccatore integrato



Immagine momentaneamente non disponibile.

DATI TECNICI

Codice prodotto		V60QE97FNM860
Lubrificazione		Con olio
Gruppo vite		FS50
Potenza		22
Aria resa	l/min.	1220 - 3050
	m3/min.	1,22 - 3,05
	c.f.m.	43 - 108
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi		1
Livello sonoro (dB(A))		68
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)		400/50
Connessione (G)		1" 1/4
Controllore		ETIV
Tipologia motore		Elettrico
Efficienza energetica		IE3
Peso lordo (kg)		586
Peso netto (kg)		487
Dimensioni imballo LxPxA (mm)		2050x1140x1670
Dimensioni nette LxPxA (mm)		1740x830x1130

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.