

PLUS 56-10 VS

*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite a velocità variabile con trasmissione a cinghia.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione a cinghia, controllore elettronico ETIV e regolazione ad inverter. Cabina insonorizzata in lamiera verniciata e ventilazione radiale per assicurare la massima silenziosità



DATI TECNICI

Codice prodotto	V60BB97FNMA60	
Lubrificazione	Con olio	
Gruppo vite	FS270	
Potenza	55	
Aria resa	l/min.	3300 - 8300
	m3/min.	3,30 - 8,30
	c.f.m.	117 - 293
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi	1	
Livello sonoro (dB(A))	70	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	2"	
Controllore	ETIV	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE3	
Peso lordo (kg)	1515	
Peso netto (kg)	1396	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	2000x1290x2270	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	1800x1140x1860	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.