

K-MAX 24-13 ES VS PM

*Immagine a puro scopo illustrativo.

Compressore a vite con trasmissione diretta e motore a magneti permanenti con inverter.

Compressore a vite lubrificato con trasmissione coassiale, motore a magneti permanenti e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Essiccatore integrato


DATI TECNICI

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Codice prodotto | V60LG97FNMB60 | |
| Lubrificazione | Con olio | |
| Gruppo vite | FS140 | |
| Potenza | 22 | |
| Aria resa | l/min. | 775 - 3300 |
| | m3/min. | 0,78 - 3,30 |
| | c.f.m. | 27 - 117 |
| Pressione massima | bar | 13 |
| | p.s.i. | 189 |
| N° di stadi | 1 | |
| Livello sonoro (dB(A)) | 63 | |
| Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz) | 400/50 | |
| Connessione (G) | 1" 1/4 | |
| Controllore | Login | |
| Tipologia motore | Elettrico a magneti permanenti | |
| Efficienza energetica | IE5 | |
| Peso lordo (kg) | 725 | |
| Peso netto (kg) | 650 | |
| Dimensioni imballo LxPxA (mm) | 2050 x 1140 x 1670 | |
| Dimensioni nette LxPxA (mm) | 1710 x 850 x 1370 | |

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.