

**K-MAX TS 110-10 VS**

Compressore a vite bistadio ad alta efficienza, con trasmissione diretta e con inverter.

Compressore a vite lubrificato bistadio per la massima efficienza energetica: trasmissione coassiale e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Disponibile anche con scambiatore di recupero di calore integrato.


**DATI TECNICI**

Codice prodotto	V60ZH97FNM045	
Lubrificazione	Con olio	
Potenza	110	
Aria resa	l/min.	7432 - 22520
	m3/min.	7,43 - 22,52
	c.f.m.	262 - 795
Pressione massima	bar	8
	p.s.i.	116
N° di stadi	2	
Livello sonoro (dB(A))	76	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	DN80	
Controllore	Login	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE4	
Peso lordo (kg)	5300	
Peso netto (kg)	5100	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	3600 x 2000 x 2250	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	3600 x 2000 x 2250	

\* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.