

K-MAX TS 160-08 VS

Compressore a vite bistadio ad alta efficienza, con trasmissione diretta e con inverter.

Compressore a vite lubrificato bistadio per la massima efficienza energetica: trasmissione coassiale e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Disponibile anche con scambiatore di recupero di calore integrato.


DATI TECNICI

Codice prodotto	V60ZP97FNM045	
Lubrificazione	Con olio	
Potenza	160	
Aria resa	l/min.	11435 - 34650
	m3/min.	11,43 - 34,65
	c.f.m.	404 - 1224
Pressione massima	bar	7
	p.s.i.	101
N° di stadi	2	
Livello sonoro (dB(A))	76	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	DN80	
Controllore	Login	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE4	
Peso lordo (kg)	5730	
Peso netto (kg)	5500	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	3600 x 2000 x 2250	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	3600 x 2000 x 2250	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.