

K-MAX TS 250-08 VS

Compressore a vite bistadio ad alta efficienza, con trasmissione diretta e con inverter.

Compressore a vite lubrificato bistadio per la massima efficienza energetica: trasmissione coassiale e regolazione velocità ad inverter. Controllore elettronico LOGIN moderno e versatile. Disponibile anche con scambiatore di recupero di calore integrato.


DATI TECNICI

Codice prodotto	V60ZV97FNM045	
Lubrificazione	Con olio	
Potenza	250	
Aria resa	l/min.	14883 - 45100
	m3/min.	14,88 - 45,10
	c.f.m.	526 - 1593
Pressione massima	bar	10
	p.s.i.	145
N° di stadi	2	
Livello sonoro (dB(A))	79	
Voltaggio / Frequenza (Volt / Hz)	400/50	
Connessione (G)	DN100	
Controllore	Login	
Tipologia motore	Elettrico	
Efficienza energetica	IE4	
Peso lordo (kg)	8440	
Peso netto (kg)	9100	
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	4350 x 2250 x 2450	
Dimensioni nette LxPxA (mm)	4350 x 2250 x 2450	

* Misurazione livello di pressione sonora effettuata a distanza di 7 metri.